

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MONTOVANÝCH GARÁŽÍ SIEBAU – PLOCHÁ STŘECHA

Montované garáže SIEBAU jsou vyráběny z kvalitních druhů materiálů, které zaručují vysokou stabilitu, spolehlivost a dlouhou životnost. Jsou konstruovány jako nezateplené. Dodávku tvoří jednotlivé díly - boční stěny, zadní stěna, přední stěna s garážovými vraty, střecha, střešní atika, nosné střešní profily a spojovací materiál. Okapový systém je dodáván jako doplňková výbava.

Základním materiálem je ocel. Celá konstrukce je zinkována.

Konstrukce montovaných garáží:

Obvodové stěny:
(trapézové) trapézový ocelový profil T35.1 (odpovídá E35-207) - tloušťka 0,70 mm, vln.trapéz 207/21 mm, speciální antikorozní vrstva
vnitřní úprava stěn - Alu-zink "Galvalume" (až 55% hliníku)
venkovní úprava stěn - "Galvalume"/ stříkaná omítka Fema - výběr z 8 barev

Střecha (plochá): trapézový ocelový profil T35.1-0.75 - tloušťka 0,75 mm, vln.trapéz 207/21 mm
speciální antikorozní vrstva Alu-zink "Galvalume" (až 55% hliníku)
s vysokou antikorozní odolností

Nosné střešní profily: pozinkovaný ocelový C-profil - tloušťka plechu 2,5 mm
základní nosnost střechy až 125 kg / m² sněhové pokrývky
zvýšená nosnost střechy až 175 kg / m² sněhové pokrývky
speciální zvýšená nosnost střechy až 250 kg / m² sněhové pokrývky

Střešní spojovací materiál: samořezné šrouby

Střešní atika: střešní obvodové krycí plechy – po obou stranách a vpředu nad vraty, zadní atiku možno dodat jako doplňkovou výbavu
povrchová úprava lakováním
standard - barva bílá (jako RAL 9016) nebo hnědá (jako RAL 8014)
ostatní barvy – na poptávku

Garážová vrata – výklopná, nezateplená

Vratové křídlo: ocelový plech s kvalitní povrchovou úpravou – svislý prolis (standard)
- ocel jako nosný materiál
- úprava zinkováním
- úprava vypalovanou práškovou barvou na bázi polyesteru
- standard - bílá (jako RAL 9016) nebo hnědá (jako RAL 8014)

Vodící kolejnice: ocelové kolejnice s tlumením koncového dorazu (pro tichý a plynulý chod) a s dorazovou zpětnou pojistkou (zabraňuje samovolnému uzavření vrat)

Pružinový systém: vyvážený systém pružin s možností nastavení pružinového napětí umožňuje snadnou a lehkou manipulaci s vraty

Dvoubodové zavírání: zabezpečení vrat 2 - bodovým zámekem (po stranách) v základní ceně, možnost dodání el.pohonu vrat s dálkovým ovládáním

Nylonová kolečka: pro optimální vedení při otevírání i zavírání vrat

Garáže jsou dodávány v rozloženém stavu jako jednotlivé díly ložené volně nebo na paletě. Součástí dodávky je veškerý spojovací materiál s výjimkou kotvícího materiálu, který zajistí montážní dodavatelská firma podle typu základu.